

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL MODELO CURVO

Motor:	350 W con accionamiento mediante piñón y cremallera
Velocidad:	Máxima a 120 mm/s (0,12 m/s)
Accionamiento:	Mando/Interruptor Ergo montado en brazo o control remoto por infrarrojos o radiofrecuencia
Carril abisagrado:	No disponible
Seguridad:	Bordes de seguridad en reposapiés y carro Regulador de exceso de velocidad Freno motor electromagnético Cinturón de seguridad retráctil Silla con giro enclavado
Peso máximo:	Carga estándar 120 kg Grandes cargas 160 kg
Ángulo del raíl:	0 a 52 grados
Longitud del raíl:	Máxima longitud del raíl de 28 m
Variaciones de la silla:	Silla Ergo completamente ajustable con base Ergo Standard y Ergo Plus en silla para carga estándar. Disponible de serie con silla dotada de giro manual con plataforma manual por palanca o motorizada. Silla con giro motorizado disponible como opción con plataforma accionada por palanca o motorizada. (Silla con giro motorizado disponible como opción con plataforma accionada por palanca solo en la silla Classic). La silla para grandes cargas es para el estilo Classic. El giro motorizado no está disponible para el modelo de grandes cargas. Altura de la silla de 485 mm (530 mm para el modelo HD) Palancas de giro montadas horizontalmente en ambos lados de la silla
Color de tapicería:	Beis, rojo, azul o gris.
Color del raíl:	RAL9002 de serie Cualquier otro color RAL está disponible a un coste adicional

Información sobre el producto

Raíl de doble tubo de acero de 38,1 mm de diámetro con sistema de accionamiento de piñón y cremallera.
Central de comunicaciones remota.
Mando/Interruptor Ergo montado en el brazo para un fácil accionamiento como botón o palanca, disponible con montaje en el lado derecho o izquierdo.
Si se interrumpe el suministro eléctrico principal, se dispone de un mínimo de 10 trayectos mediante las baterías.



TELÉFONO DE CONTACTO



968 193 404



625 887 503

